

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: kvant.pro-solution.ru | эл. почта: kvт@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

Дата заполнения

« ____ » ____ 20 ____ г.

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа кранов

Предприятие					
Город					
Контактное лицо					
Тел., факс					
E-mail					
Тип клапана: шаровой ☐ ; конусный ☐ ; проходной ☐ ; трехходовой ☐ ; четырехходовой ☐ ; запорный ☐ ; регулирующий ☐ ; цельносварный ☐ ; разборный ☐					
Диаметр номинальный DN, мм					
Требуемое количество, шт					
Давление номинальное PN (для АЭС – расчетное давление P)	____ МПа (____ кгс/см ²) давление рабочее ____ МПа (____ кгс/см ²)				
Рабочая среда					
Особенности рабочей среды (примеси, наличие абразивных частиц, наличие агрессивных компонентов)					
Температура рабочей среды	min ____ °C, max ____ °C;				
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	____ при температуре: min ____ °C, max ____ °C; влажность ____ %				
Герметичность затвора	кл. ____ ГОСТ 9544 для запорного крана кл. ____ ГОСТ 23866 для регулирующего крана				
Материал	корпуса ____ уплотнения в затворе ____ трубопровода ____				
Присоединение к трубопроводу	фланцевое ☐ исп. ____ ГОСТ 12815-80 на PN ____ МПа (____ кгс/см ²) под приварку ☐ ; муфтовое ☐ ; штуцерное ☐				
Стандарт строительной длинны	по ГОСТ ☐ ; по ANSI ☐ ;				
Строительная длинна, значение					
Размер трубопровода	диаметр ____ мм ; толщина ____ мм				
Необходимость поставки труб	да ☐ ; нет ☐				
Необходимость поставки ответных деталей	да ☐ ; нет ☐				
Тип привода	ручной (маховик) ☐ ; редуктор ☐ ; электропривод ☐ ; гидропривод ☐ ; пневмопривод ☐ ; пневмогидропривод ☐ ; другой ____				
Вид управления приводом	местное ☐ ; дистанционное ☐ ;				
Необходимость поставки привода	да ☐ ; нет ☐				
Тип уплотнения в затворе	мягкое ☐ ; металл по металлу ☐ ;				
Для трехходового крана	отверстие в пробке: Г-образное ☐ ; Т-образное ☐				
Для запорного крана – коэффициент сопротивления ζ					
Для регулирующего крана	K _{vy} , м ³ /ч ☐ пропускная характеристика				
	линейная ☐ ; равнопроцентная ☐ ; другая ____				
Для крана с обогревом	среда для обогрева: давление ____ МПа (____ кгс/см ²) температура ____ °C				
Параметры привода (производитель, основные параметры)					
Исполнение	надземное ☐ ; подземное ☐ длина колонны удлинителя шпинделя ____ м				
Установочное положение	горизонтальное ☐ вертикальное ☐ любое ☐				
Для арматуры АЭС	категория сейсмостойкости ____ по [2] класс и группа арматуры ____ по [3] класс безопасности ____ по [1]				
Дополнительные требования:					