

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Волгоград +7 (8442) 45-94-42
Екатеринбург +7 (343) 302-14-75
Ижевск +7 (3412) 20-90-75
Казань +7 (843) 207-19-05

Краснодар +7 (861) 238-86-59
Красноярск +7 (391) 989-82-67
Москва +7 (499) 404-24-72
Ниж.Новгород +7 (831) 200-34-65

Новосибирск +7 (383) 235-95-48
Омск +7 (381) 299-16-70
Пермь +7 (342) 233-81-65
Ростов-на-Дону +7 (863) 309-14-65

Самара +7 (846) 219-28-25
Санкт-Петербург +7 (812) 660-57-09
Саратов +7 (845) 239-86-35
Сочи +7 (862) 279-22-65

сайт: kvant.pro-solution.ru | эл. почта: kvt@pro-solution.ru
телефон: 8 800 511 88 70

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ для заказа задвижек

Дата заполнения

« ____ » ____ 20 ____ г.

Предприятие						
Город						
Контактное лицо						
Тел., факс						
E-mail						
Тип задвижки: - клиновая ☐ ; параллельная ☐ ; шиберная ☐ ; шланговая ☐ ; с гуммированным клином ☐ ; - шпindelь выдвижной ☐ ; не выдвижной ☐ ; - штампованная ☐ ; литая ☐ ;						
Диаметр номинальный DN, мм						
Требуемое количество, шт						
Давление номинальное PN (для АЭС – расчетное давление P)	____ МПа (____ кгс/см ²) давление рабочее ____ МПа (____ кгс/см ²)					
Перепад давления в затворе	min ____ МПа (____ кгс/см ²); max ____ МПа (____ кгс/см ²)					
Рабочая среда						
Особенности рабочей среды (примеси, наличие абразивных частиц, наличие агрессивных компонентов)						
Температура рабочей среды	min ____ °C, max ____ °C;					
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150-69	____ при температуре: min ____ °C, max ____ °C; влажность ____ %					
Герметичность затвора по ГОСТ 9544-2005	кл. ____					
Материал	корпуса ____ трубопровода ____					
Присоединение к трубопроводу	фланцевое ☐ исп. ____ ГОСТ 12815-80 на PN ____ МПа (____ кгс/см ²)					
	под приварку ☐ ; муфтовое ☐ ; штуцерное ☐					
Размер трубопровода	диаметр ____ мм ; толщина ____ мм					
Необходимость поставки труб	да ☐ ; нет ☐					
Необходимость поставки ответных деталей	да ☐ ; нет ☐					
Привод	ручной (маховик) ☐ ; редуктор ☐ ; электрический ☐ ; другой ____					
Необходимость поставки электропривода	да ☐ ; нет ☐					
Параметры привода (производитель, мощность электропривода, род тока)						
Место установки	подземное ☐ ; колодезная установка ☐ ; открытое помещение ☐ ; закрытое помещение ☐					
Установочное положение	горизонтальное ☐ вертикальное ☐ любое ☐					
Для арматуры АЭС	категория сейсмостойкости ____ по [2]					
	класс и группа арматуры ____ по [3]		класс безопасности ____ по [1]			
Дополнительные требования:						